

















# Tabella riassuntiva catene portacavi

	pag	Larghezza interna		Altezza interna		Larghezza esterna		Altezza esterna		Passo		Raggio di curvatura	
		da mm	a mm	da mm	a mm	da mm	a mm	mm	mm	da mm	a mm		
<b>Serie Light</b> 	40	SR200	12	35	12	-	18	41	15	17	18	40	
	42	SR250	15	-	18	-	23	-	22	30	40	-	
	44	SR30090/91/92	18	38	18,5	-	29	49	23,5	30	33	100	
	46	SR325A	40	103	25,5	-	57	120	37	45	50	150	
	48	SR325	40	103	25,5	-	55	118	37	45	50	150	
<b>Serie Medium</b> 	56	SR300A	15	75	18	-	27	87	23	30	40	120	
	58	SR300	14	36	18	-	30	52	23	30	40	120	
	60	SR305A	30	50	24	-	54	74	30	35	50	150	
	62	SR305	30	50	20	-	52	72	30	35	50	150	
	64	SR355A	45	95	31	-	74	124	43	40	75	200	
	66	SR355	45	95	30	-	74	124	45	40	75	200	
	68	SR400	40	60	25	-	62	82	35	40	50	150	
	70	SR435M/ME	40	150	35	-	60	170	48	50	60	200	
	72	SR445M/ME	50	362	45	-	72	384	64	67	75	300	
	74	SR660A	50	362	37	-	75	387	55	50	100	250	
<b>Serie Heavy</b> 	76	SR770A	45	357	60	-	80	392	78	70	150	300	
	78	SR475M/ME	74	374	75,5	-	110	410	100,5	105	150	400	
	84	SR306	43	355	30	37	79	391	55	65	75	300	
	90	SR307	42	354	40	47	80	392	64	70	75	250	
	96	SR308	38	350	48	57	82	394	75	80	150	400	
<b>Serie Protection</b> 	102	SR309	64	400	70	75,5	120	456	100	100	200	500	
	106	SR310	200	600	112	-	260	660	150	145	200	750	
	110	SR435PI/PE	40	150	35	-	60	170	48	50	75	200	
	112	SR660	50	150	36	-	79	179	55	50	100	250	
	114	SR445PI/PE	50	362	45	-	72	384	64	67	100	300	
	116	SR770	85	250	51	-	120	285	78	70	150	300	
<b>Serie Sliding</b> 	118	SR309C	200	400	72	-	256	456	100	100	200	500	
	120	SR475PI/PE	74	374	75,5	-	110	410	100,5	105	180	400	
	124	SR326	61	373	30	37	89	416	59	65	107	300	
	130	SR328	61	373	48	57	116	428	79	80	150	400	
<b>Serie Robot</b> 	136	SR319	100	400	70	-	164	464	107	100	200	500	
	144	SR495	45	-	35	-	69	-	45	-	100	-	
	146	SR500	65	-	30	-	93	-	43	-	100	150	
	148	SR510TN	88	-	46	-	132	-	55-77	-	125	-	
	148	SR515TN	88	-	46	-	132	-	55-77	-	175	-	
	150	SR545	62	-	46	-	123	-	62	-	100	-	
<b>Serie Steel</b> 	152	SR599	210	-	59	-	272	-	85	-	220	-	
	158	BS2000	75	300	32	38	117	342	53	75	75	305	
	160	BS3000	100	300	52	58	152	352	74	95	150	535	
	162	BS3500	100	400	65	70	160	460	95	125	200	600	
	164	BS3500C	100	400	65	-	160	460	95	125	200	600	
	166	BS4000	150	500	112,5	115	216	566	145	180	250	1000	
168	BS4500	300	600	150	180	396	696	220	250	400	1500		

•= standard; O=a richiesta

Lunghezza autoportante		Corsa non autoportante	Apertura		Copertura	Suddivisione verticale	Suddivisione orizzontale	Suddivisione orizz./vert.	Suddivisione a fori	Diametro	
											
max m	kg		int. raggio	est. raggio						int. mm	est. mm
0,90	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,30	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,45	0,1	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,90	0,5	o	-	•	-	o	-	-	-	-	-
1,75	0,5	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-
1,70	0,1	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
1,55	0,1	o	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,40	1	-	•	-	-	o	-	-	-	-	-
1,90	1	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-
2,30	1	-	•	-	-	o	-	-	-	-	-
2,30	1	o	-	-	-	o	-	-	-	-	-
1,60	1	-	•	-	-	o	-	-	-	-	-
2,20	1	o	•	•	-	o	-	-	-	-	-
3,70	1	o	•	•	-	o	o	o	-	-	-
2,45	1	o	•	-	-	o	o	o	-	-	-
3,80	1	o	•	-	-	o	o	o	-	-	-
4,75	1	o	•	•	-	o	o	o	-	-	-
3,10	1	-	•	•	o	o	o	o	o	-	-
3,90	1	-	•	•	o	o	o	o	o	-	-
4,95	1	-	•	•	o	o	o	o	o	-	-
6,50	1	-	•	•	o	o	o	o	o	-	-
7,00	1	-	•	•	o	o	o	o	o	-	-
2,10	1	-	•	•	•	o	o	o	-	-	-
2,30	1	-	•	-	•	o	o	o	-	-	-
3,35	1	-	•	•	•	o	o	o	-	-	-
3,45	1	-	•	-	•	o	o	o	-	-	-
5,80	1	-	-	•	•	o	o	o	-	-	-
4,45	1	-	•	•	•	o	o	o	-	-	-
-	-	•	•	•	o	o	o	o	o	-	-
-	-	•	•	•	o	o	o	o	o	-	-
-	-	•	•	•	-	o	o	o	o	-	-
-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	600	755
-	-	-	•	-	-	o	-	-	-	630	830
-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	940	1220
-	-	-	•	-	-	•	-	-	-	1060	1340
-	-	-	•	-	-	•	o	o	-	485	760
-	-	-	•	•	-	•	o	o	-	1400	2000
5,40	1	-	-	-	o	o	o	o	•	-	-
6,20	1	-	-	-	o	o	o	o	•	-	-
9,10	1	-	-	-	o	o	o	o	•	-	-
8,90	1	-	-	-	•	o	o	o	-	-	-
10,50	1	-	-	-	o	o	o	o	•	-	-
13,00	1	-	-	-	o	o	o	o	•	-	-



Tutti i diritti sono riservati, in particolare quelli relativi a riproduzione, diffusione, elaborazione e traduzione. I dati e le istruzioni risultanti dal presente catalogo si intendono a carattere indicativo e non impegnano la responsabilità di Brevetti Stendalto per eventuali inesattezze. Brevetti Stendalto si riserva il diritto di apportare ai prodotti tutte le modifiche che si rendessero necessarie o convenienti.